



Przedstawiciel Generalny Polska:

NOBLESS Polska ul. Firlika 18a, 60-692 Poznań
tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597
fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 516 020 285
<http://www.osmo.com.pl>, e-mail: info@osmo.com.pl

KARTA APLIKACJI: WOSK TWARDY OLEJNY "RAPID"
dotyczy produktów (3058) **do blatów kuchennych**



zastosowanie: wewnętrzne

zalecany do: blatów kuchennych, zabawek mebli, parapetów, itp.

przeznaczenie: krajowe gatunki drewna

wydajność: ok.12m² przy dwóch powłokach

ostatnie szlifowanie: granulacja papieru 120 do 150

powierzchnia drewna: powinna być dokładnie odpylona

nanoszenie narzędziami: wałek z mikrowłókna osmo, szczotka osmo, blacha parkieciarska, pędzel, naturalna szmatka bez kłaczek(wcieranie)

ilość warstw przy nanoszeniu wałkiem, szczotką: 2

ilość warstw przy nanoszeniu blachą: 3

właściwa warstwa aplikacji: 90g/m² przy 2 powłokach

zasada aplikacji: dokładne rozprowadzenie – wtarcie (cienka powłoka)

APLIKACJA

I Na wyszlifowaną i odkurzoną powierzchnię drewna nanieść (narzędziami jak wyżej) cienką powłokę **Twardego Wosku Olejnego Rapid** (3058) Powłokę **można** zapędować białym pedem parkieciarskim natychmiast po naniesieniu produktu na drewno w celu ujednoczenia powierzchni. Na blacie kuchennym można produkt wetrzeć szmatką bawełnianą bez kłaczek.

II Po 4 godzinach (może być później) nanieść drugą powłokę w/w **Twardego Wosku Olejnego Rapid** 3058 (tę powłokę również **można** ale nie trzeba pedować)

Uwaga !!!

Podczas nanoszenia produktów Osmo należy zapewnić wentylację pomieszczeń (uchylenie okien) w celu możliwości oksydacji wosku olejnego z powietrzem. Po zakończeniu prac nie przykrywać powierzchni foliami lub dywanami, ani nie myć powierzchni na mokro przez pierwsze 10 dni od naniesienia (można jedynie okurzać na sucho). Powierzchnia uzyskuje pełną twardość po w/w 10 dniach. Po upływie tego czasu można wykonać tzw. pierwszą pielęgnację (dodatkowe zabezpieczenie powierzchni). Tę czynność należy wykonać **Środkiem do Czyszczenia i**



Przedstawiciel Generalny Polska:

NOBLESS Polska ul. Firlika 18a, 60-692 Poznań

tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597

fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 516 020 285

<http://www.osmo.com.pl>, e-mail: info@osmo.com.pl

Renowacji Wosku nr. 3029 tzw.Wachpflege oraz można rozpocząć czyszczenie (mycie) na wilgno produktem **Wisch-Fix nr.8016**