



Przedstawiciel Generalny Polska:

**NOBLESS Polska** ul. Firlika 18a, 60-692 Poznań

tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597

fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 516 020 285

<http://www.osmo.com.pl>, e-mail: [info@osmo.com.pl](mailto:info@osmo.com.pl)

## **KARTA APLIKACJI: SPECJALNE OLEJE DO TARASÓW**

dotyczy produktów ( 004, 005, 007, 006, 010, 011, 012, 016 )



### **UWAGA: SPECJALNE OLEJE DO TARASÓW NALEŻY ODŚWIEŻAĆ KAŻDEGO ROKU !!!**

**zastosowanie:** zewnętrzne

**wydajność:** ok. 12m<sup>2</sup> przy dwóch powłokach

**zalecana do:** produkt stosowany jest do mebli ogrodowych, krtek drewnianych, tarasów drewnianych itd. wykonanych z drewna teakowego, bangkirai, koto, iroko oraz innych gatunków drewna twardego jak i również drewna impregnowanego ciśnieniowo, drewna daglezi zielonej (Douglas Fir), jodły, modrzewia itd.

Osmo OLEJE DO TARASÓW nadają się również do obróbki innego wyposażenia ogrodu, które wymaga ochrony przed brudem i wilgocią. Konserwują one powierzchnię drewna i zapobiegają jej wysychaniu. Produkty firmy Osmo OLEJ-SOSNA, Osmo OLEJ-MODRZEW; Osmo-DAGLEZJA oraz Osmo OLEJ-BANGKIRAI zapewniają również ochronę przed szarzeniem drewna w wyniku działania promieni UV.

**Przygotowanie powierzchni:** Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha (maksymalna zawartość wilgoci to 20 %) i pozbawiona oznak zmrożenia. Należy usunąć stare farby i lakiery (przy użyciu Osmo Zmywacz do farb nr 6000 lub poprzez szlifowanie )

**powierzchnia drewna:** powinna być czysta, sucha i odpylona

**nanoszenie narzędziami:** pędzel, szczotka, wałek Osmo z mikrowłókna

**ilość powłok:** 2

**właściwa warstwa aplikacji:** 90g/m<sup>2</sup> przy 2 powłokach

**dokładnie wymieszać:** przed nanoszeniem

Drewno przed impregnacją nie powinno przekraczać wilgotności 20%.

**Specjalne Oleje do Tarasów** to produkt do impregnacji i barwienia drewna w zastosowaniu zewnętrznym. Produkt posiada substancje zabezpieczające przed szkodnikami, gniciem i sinieniem drewna. Narzędziami jak wyżej наносimy powłokę preparatu dokładnie rozprowadzając powłokę. Po czasie 12 godzin ( może być następny dzień )

należy nanieść drugą powłokę. Uzyskana powłoka nie wymaga innych zabezpieczeń.

Uwaga: Uzyskaną jak wyżej powłokę trzeba odnawiać każdego roku, poprzez naniesienie 1 warstwy produktu, a ochrona drewna jest bardzo trwała i estetyczna. Wszystkie produkty mają zastosowanie do różnych gatunków drewna. Oznacza to że przy wyborze produktu należy kierować się kolorystyką ( np. 009 Modrzew można zastosować również do tarasu Bangkirai ). Jedynym wyjątkiem jest Olej do Tarsów 011 Iroko, który należy stosować jedynie do tego gatunku drewna.

#### **COROCZNE ODŚWIEŻENIE POWŁOKI:**



Wisch Fix nr 8016 + specjalny Olej do Tarasów np.007

**Powłokę Specjalnego Oleju do Tarasów należy odświeżać 1-2 razy w roku. Najczęściej jest to czynione wiosną i jesienią. W tym celu należy dokładnie umyć ( woda ze środkiem Wisch Fix nr 8016 + szczotka ryżowa ) powłokę drewna ( np. deska tarasowa ) i pozostawić do wyschnięcia. Na czystą i suchą powierzchnię drewna nanieść jedną powłokę ( Specjalny Olej do Tarasów ) dokładnie rozprowadzając nadmiar środka.**

#### **USUWANIE SZAROŚCI DREWNA:**



ENTGRAUER nr 6607

W przypadku głębokich zabrudzeń deski tarasowej do zmycia należy użyć środka: **ENTGRAUER nr 6607 Płyn do usuwania szarości drewna**

#### **CODZIENNE MYCIE:**



WISCH FIX nr 8016

Do regularnego mycia powłok Specjalnego Oleju do Drewna ( w przypadku np. deski tarasowej ) należy używać: **Środka Wisch Fix 8016 ( jedna nakrętka na 1 litr wody )**

#### **PIELĘGNACJA:**



OLEJ SPECJALNY TEAK DREWNO nr 008

Aby zabezpieczyć powierzchnię np. mebli ogrodowych lub deski tarasowej należy używać Specjalny Olej Teak Drewno nr 008 ( dotyczy wszystkich gatunków drewna ). Pielęgnację wykonywać poprzez rozpylenie środka 008 i wtarcie szmatką bez kłaczków.

## GRUNTOWNA PIELĘGNACJA MEBLI OGRODOWYCH I TARASU:



### TEAK DREWNO ZESTAW DO PIELĘGNACJI MEBLI OGRODOWYCH I TARASÓW

W przypadku zaawansowanego procesu szarości drewna ( np. deska tarasowa ) należy dokonać gruntownego czyszczenia **Środkiem do Usuwania Szarości Drewna nr. 6607**. Po naniesieniu zgodnie z instrukcją wykonać szorowanie szczotką ryżową. Następnie spłukać bardzo intensywnie wodą ( najlepiej pod wysokim ciśnieniem ). Do właściwej pielęgnacji ( np. tarasu ) warto zakupić **Teak Drewno Zestaw do Pielęgnacji nr. 112**. Zestaw ten zawiera:

- 1) olej specjalny – twarde drewno – spray 400 ml;
- 2) płyn do usuwania szarości drewna 1 l;
- 3) szczotka – 1 szt;
- 4) tworzywo do szlifowania – 1 szt;

### NARZĘDZIA:



**pędzel Osmo**



**szczotka Osmo**



**walek Osmo**



Przedstawiciel Generalny Polska:

**NOBLESS Polska** ul. Firlika 18a, 60-692 Poznań

tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597

fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 516 020 285

<http://www.osmo.com.pl>, e-mail: [info@osmo.com.pl](mailto:info@osmo.com.pl)



### **CZYSZCZENIE NARZĘDZI:**

Do umycia narzędzi należy użyć środka: PINSELREINIGER nr 113. Dodatkowo wskazane jest umyć szczotkę lub pędzel w gorącej kąpielii mydlanej. W przypadku braku w/w środka należy szczotkę szczelnie owinać workiem foliowym owijając sznurkiem wokół trzonka w celu odcięcia dostępu powietrza ( w ten sposób szczotka będzie gotowa do użytku następnego dnia ).